



**Caractéristiques Ledvance LED**  
**Linéaire IndiviLED 34W 3800lm - 830**  
**Blanc Chaud | 120x12cm - Éclairage de**  
**secours 3 heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 234143                      |
| EAN                          | 4058075109520               |
| Code Fabricant               | 4058075109520               |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | LN INDV D 1200 33W/3000K EM |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| Gamme                        | Linear                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 34W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                   | Oui                                     |
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3800lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 112                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                          |
| Connexion du Luminaire          | Borne à vis, 2 pôles                    |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | +5 to +35                             |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1199     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**