



Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Area Value Moyen SPD Aluminium Gris 65W 8450lm 160x58D - 730 Blanc Chaud | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 248205                                           |
| EAN                          | 4099854030451                                    |
| Code Fabricant               | 4099854030451                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST 65W 730 RV20ST GY |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 65W              |
| Tension (V)                       | 100 - 240        |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8450lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 130              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 160x58               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Entrée Latérale                                                 |
| Lampe Incluse                   | Oui                                                             |
| Distribution Lumineuse          | Symétrique                                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                            |
| Gamme                           | RV20ST                                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 513 |
| Largeur (mm)  | 193 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

