



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN470B 16.8W 2100lm 120D - 830 Blanc Chaud  
| 216mm - Aluminium Réflecteur - Éclairage de secours 3 heures  
[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 235972                              |
| EAN                          | 8718699793517                       |
| Code Fabricant               | 79351700                            |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | DN470B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH P |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Eclairage de secours inclus    |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 16.8W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2100lm                         |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 126                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Profondeur d'Installation (mm) | 94                              |
| UGR                            | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)              |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)              |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                            | 79351700                                |
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 200                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | +10 to +40                              |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                   |
| Gamme                           | DN470B                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 94  |
| Diamètre (mm) | 216 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur