



**Caractéristiques Noxion NX-Line**  
**Module 70W 11200lm 30D - 840 Blanc**  
**Froid | 1500mm - 8 Pôles**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 235099                                                          |
| EAN                          | 8719157007382                                                   |
| Code Fabricant               | 8719157007382                                                   |
| Marque                       | Noxion                                                          |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Linear Light NX-Line Module 8/1500 70W 4000K SP30 WH |
| Lampesdirect Garantie Totale | 6 ans                                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 70W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 11200lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 30                    |
| Facteur de puissance        | >0.90                 |
| Convient pour l'Extérieur   | Non                   |
| Référence Article           | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Sur rails                               |
| Couverture Optique              | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)         |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                          |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Acier                                   |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                           | NX-Line                                 |

## Dimensions

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 1498.5 |
| Largeur (mm)  | 69.8   |
| Hauteur (mm)  | 39.4   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

