



**Caractéristiques Lot 4x Philips  
Downlight LED Coreline DN142B  
Aluminium Blanc 11W 1200lm 60D -  
830 Blanc Chaud | Diamètre 155mm -  
IP20 - UGR<19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 257508                                  |
| EAN                          | 8719157070720                           |
| Code Fabricant               | 8719157070720                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 11W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 109                                   |
| Facteur de puissance        | >0.95                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 155                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 6 pôles]         |
| Gamme                           | DN142B                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 162 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur