



**Caractéristiques Philips Panneau LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 840  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 249530                              |
| EAN                          | 8720169516557                       |
| Code Fabricant               | 8720169516557                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| Gamme                        | Ledinaire                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3400lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 121.4                              |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP40/IP20                          |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur enfichable 2-pôles] |
| Finition du Réflecteur          | Acrylate                           |
| Facteur de puissance            | >0.90                              |
| Référence Article               | Panneau LED                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | Acrylate                        |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                      |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Matériaux                     | Acier                           |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 35      |

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

